POLAIR

02.12.2024

ПРАЙС-ЛИСТ - Сплит-системы POLAIR LIHGT (серия M)

Сплит-системы серии M - компактные, экономичные и эффективные холодильные машины.
Состоят из 2-х отдельных блоков. Не заправлены хладагентом.
Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом пайки.
Тип установки внешнего блока – настенный, внутреннего – потолочный.
Конденсатор алюминиевый микроканальный с высокими теплообменными характеристиками
Имеют компактный корпус, установка доп. опций не предусмотрена
Условия эксплуатации при температуре от +10 до +32°C и относительной влажности от 80 до 40 %
В комплекте: кабель 3м для подключения к автоматическому выключателю, кабель 5 м для подключения светильника и выключателя в камере, светильник, выключатель, монтажный комплект креплений.



Базовые цены с учетом НДС

Модель	Артикул	Хладагент	Рабочий диапазон, ° С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, руб
Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом.						
SM 111 M	**1601107d**	R 404a	+10 ... -5	3,6 - 10,3	1/230/50	**87 139**
SM 115 M	**1601108d**	R 404a	+10 ... -5	5,8 - 14,9	1/230/50	**102 248**
SM 218 M	**1602118d**	R 404a	+10 ... -5	8,9 - 19,8	1/230/50	**123 134**
SM 226 M	**1602119d**	R 404a	+10 ... -5	13,7 - 33	3/400/50	**134 641**
SM 232 M	**1602120d**	R 404a	+10 ... -5	23,6 - 43	3/400/50	**174 560**
SB 109 M	**1601105d**	R 404a	-15...-25	2,1 - 8,7	1/230/50	**109 773**
SB 211 M	**1602116d**	R 404a	-15...-25	3,1 - 13,4	1/230/50	**121 731**
SB 214 M	**1602117d**	R 404a	-15...-25	4,4 - 17	3/400/50	**143 446**

Дополнительные опции	
Навес защитный для холодильной машины 1-го габарита	**4 290**
Навес защитный для холодильной машины 2-го и 3-го габарита	**5 900**

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств