POLAIR

04.03.2025

ПРАЙС - ЛИСТ - Сплит-системы POLAIR серии Horizontal

Сплит-системы серии H - удобные, практичные и универсальные холодильные машины.
Состоят из 2-х отдельных блоков. Не заправлены хладагентом.
Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом пайки.
Тип установки внешнего блока – на горизонтальную поверхность, внутреннего – потолочный.
Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые.
Условия эксплуатации при температуре от – 30 (с зимним комплектом) до +32°С и относительной влажности от 80 до 40 %. Класс защиты - IP24
В комплекте: электронный блок с дистанционным дисплеем и кнопками управления.





SM 109 H



SM 109 HC

Базовые цены с учетом НДС

Модель	Артикул	Хладагент	Рабочий диапазон, ° С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, руб
SM 109 H	**1601158d**	R 404a	-5 ... +10	3,2 - 9,6	220	**106 408**
SM 109 HC	**1601174d**					**106 408**
SM 111 H	**1601164d**	R 404a	-5 ... +10	3,6 - 10,3	220	**112 089**
SM 111 HC	**1601177d**					**112 089**
SM 113 H	**1601165d**	R 404a	-5 ... +10	4,9 - 13,4	220	**119 916**
SM 113 HC	**1601175d**					**119 916**
SM 115 H	**1601168d**	R 404a	-5 ... +10	5,8 - 14,9	220	**137 314**
SM 115 HC	**1601176d**					**137 314**
SB 109 H	**1601153d**	R 404a	-25 ...-15	2,1 - 8,7	220	**149 229**
SB 109 HC	**1601173d**	R 404a	-25 ...-15	2,1 - 8,7	220	**149 229**

Базовые цены с учётом НДС

Зимний комплект* -30°С		**16 663**
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Bluetooth)		
Сетевая карта дистанционного мониторинга (Wi-Fi)		
Воздухоохладитель из нержавеющей стали		

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств